



## Эксплуатационные характеристики

- Максимальный расход воздуха: 10,1 м<sup>3</sup>/мин
- Холодопроизводительность: (Охлаждение): 8,530 БТЕ/ч
- Теплопроизводительность: 10,919 БТЕ/ч
- Холодопроизводительность (Мин-Макс): 3,378~13,648 ВТУ/ч
- Теплопроизводительность (Мин-Макс): 3,378~18,425 ВТУ/ч
- Теплопроизводительность: 3,2 кВт
- Холодопроизводительность: 2,5 кВт
- Холодопроизводительность: 2150 Ккал/ч
- Теплопроизводительность: 2838 Ккал/ч
- КПД (Нагрев): 5,2 Вт/Вт
- Коэфф. энергоэффективности EER (охлаждение): 17,8 БТЕ/Вт.
- Коэфф. энергоэффективности EER (охлаждение): 5,2 Вт./Вт.
- Влагоудаление: 1,3 л/ч
- Уровень шума (внутреннего блока "выс./низк.") 39/20 дБА
- Уровень шума (наружного блока) 46 дБА

## Технические данные

- Макс. длина трубок: 15 м
- Макс. перепад высот: 8 м
- Хладагент: R410A
- Диаметр/длина трубы: Диаметр/длина жидкостной трубы 6,35 мм x 5,00 м
- Диаметр/длина трубы: Диаметр/длина газовой трубы: 9,52 мм x 5,00 м

## Электрические характеристики

- Рабочий ток в режиме охлаждения: 2,4 А
- Рабочий ток в режиме нагрева: 3 А
- Потребляемая мощность (Охлаждение): 480 Вт.
- Потребляемая мощность (нагрев): 620 Вт.

## Основные характеристики

- Сдвоенные широкоугольные жалюзи
- Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз)
- Управление жалюзи (Влево/Вправо)
- Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция): 4 / 3
- Режим "Морской бриз"
- Ионизатор S-Plasma Ion
- Фильтр тонкой очистки воздуха 90 Full HD
- Защита от аллергии
- Авто очистка
- Режим: Smart wifi
- Индикатор температуры в помещении: Дисплей
- Инфракрасный пульт ДУ
- Дисплей Вкл/Выкл
- Звуковой сигнал Вкл/Выкл
- Таймер реального времени
- Автопереключение режима работы
- Авторестарт
- Температура окружающей среды при работе на охлаждение -10 - 46°C
- Температура окружающей среды при работе на обогрев -15 - 24°C
- Турбо режим
- Режим Dlight Cool Mode
- Режим "Комфортный сон"
- Экономичный режим Smart Saver
- Режим "Осушение"

## Физические параметры

- Размеры (внутреннего блока): 880 x 313 x 237мм
- Размеры (наружного блока): 790 x 545 x 285мм
- Вес (внутренний блок): 11,2 кг.
- Вес наружного блока: 31,2 кг.
- Вес в упаковке (внутренний блок): 13,9 кг.
- Вес в упаковке (наружный блок): 34,3 кг.

- Режим Авто
- Режим вентиляции
- Низкошумный режим
- Двухроторный BLDC компрессор
- Антикоррозионное покрытие